Lichttechnik AG
Effizientes Lichtmanagement

Nicht Dimmbar	3000k	KAD-00088
Nicht Dimmbar	4500k	KAD-00092
Nicht Dimmbar	6000k	KAD-00046
Dimmbar	3000k	KAD-00127
Dimmbar	4500k	KAD-00126
Dimmbar	6000k	KAD-00089

Prdouktemerkmale

- 50`000h Betriebsdauer
- absolut Blendfrei
- hohe Energieeffizienz
- 3 Jahre Garantie

40 Watt LED Panel 595x595mm
40 Watt LED Panel 620x620mm
nicht Dimmbar / Dimmbar

Leuchtkraft	4‘400 – 4‘800 Lumen	4‘400 – 4`800 Lumen
Winkel	120°	120°
Farbtemperatur	3000k – 6000k	3000k – 6000k
Leistungsaufnahme	40 Watt	40 Watt
Dimmbar (nur auf Anfrage)	1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI	1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI
Abdeckung	Matt	Matt
LED Chip	Epistar SMD2835	Epistar SMD2835
IP Rate	IP 40	IP 40
Arbeitstemperatur	-20 ~ +50°C	-10 ~ +50°C
Ra	>80	>80
Gewicht	3.6 kg	3.6 kg
Grösse (L x B x H)	595 x 595 x 10mm	620 x 620 x 10mm
Netzanschluss	230V / 50Hz	230V / 50Hz
THD	20%	20%
lm/W / Powerfaktor	110 - 120 / 95%	110 - 120 / 95%

Aufbaurahmen

Montageset

LED Lichttechnik AG

Im Rank 82
CH-9103 Schwellbrunn

Tel:+41 (0)71 230 22 25
Mail:info@ledlichttechnik.ch
Web:www.ledlichttechnik.ch